

MILIEUBEDELING

Product:**Sigma S2U Allure****Type:**

Sigma S2U Allure Primer en aflak met Sigma S2U Allure Gloss / Satin

Toepassing:

Schilderwerk houtwerk (buiten)

Functionele eenheid:

De benodigde hoeveelheid verf om 1 m² houtwerk dekkend te verven. Toegepast in een buitenwand op een schone meranti houten kozijn, gedurende een periode van 75 jaar. Gedurende deze tijd wordt het verfwerk onderhouden. Het gehele verfsysteem bestaande uit een grondlaag en aflak zijn in de vergelijking meegenomen.

Vergeleken met o.a.:

Acrylverf
Alkydverf
Highsolidverf
Kookverf
Natuurverf

Resultaat:

Uit de toetsing die is uitgevoerd op basis van een levenscyclusanalyse (LCA), blijkt dat het product Sigma S2U Allure tot de milieutechnische top behoort en daarom een duurzame keuze is.

Verklaring van NIBE Research bv

Deze verklaring is op basis van het NIBE reglement (kenmerk 722.03.07.049) voor uitgifte van milieukwaliteitsverklaringen, uitgegeven door NIBE Research bv. Dit product voldoet aan de criteria voor DUBOkeur[®] en behoort tot de milieutechnische top binnen de getoetste toepassing en is daarom een duurzame keuze.

DUBOKEUR[®]

Namens NIBE Research bv



ir. Jörg Blass
(directie NIBE)



ir. Olga van der Velde
(projectleider NIBE)

Uitgegeven op:**15-09-2019****Geldig tot:****15-09-2021****Certificaathouder:****PPG Coatings Nederland B.V.**

Amsterdamseweg 14
1422 AD Uithoorn
t: +31 (0) 297 - 54 18 89
e: info@sigma.nl
w: www.sigma.nl



Bussummergrindweg 1B
1406 NZ Bussum
T +31(0)35 694 82 33
E info@nibe.org
W www.nibe.org