



Nummer : 7820
Datum : 10-08-2015
Versie : 05

Toepassing : Gekookte lijnolie is rauwe lijnolie welke een extra behandeling heeft ondergaan. Door verhitting en toevoeging van siccatief is het een drogende olie geworden en mede daardoor geschikt als bindmiddel waarmee een traditionele vernis of dekkende verf (met toevoeging van pigmenten) kan worden gemaakt. Tevens geschikt als onderhoudsmiddel voor het behandelen van kaal hout teneinde het oppervlak te verduurzamen (niet filmvormend).

Kenmerken : Verwerkingsvriendelijk
Sterk impregnerende werking
Natuurlijke lijnoliegeur
Traag drogend
Laag viskeus
Ademend
Waterdampdoorlatend

Eigenschappen

Basis : lijnolie
Kleur : blank
Dichtheid 20°C : ca. 0,95 kg/ltr.
Laagdikte : n.v.t.
Droogtijd : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 2 uur.
Kleefvrij na ca. 4 uur
Overschilderbaar : na ca. 6 uur.
Glans : n.v.t.
Vastestofgehalte : ca. 100 vol%
Theor.rendement : 5 -15 m² per liter.
Houdbaarheid : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerking

Verwerkingstemp. : Niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%. Ondergrondtemperatuur dient tenminste 3°C boven het dauwpunt te liggen.
Reinigingsverd. : Verdunner 3210

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.koopmansverf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. P.K. Koopmans Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

**Kwast/roller/
spuit**
Verdunning : Verdunner 3210

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Eventuele in het hout aanwezige schimmelsporen dienen vooraf te worden geëlimineerd met een daartoe geëigend schimmeldodend preparaat volgens voorschrift fabrikant.

Vochtpercentage hout max. 18%

NB. Gekookte lijnolie is niet UV- bestendig.

Let op: de met lijnolie vervuilde doeken/ papier uitsluitend in een gesloten container bewaren of buiten laten drogen i.v.m. brandgevaar door broei.

Voorzorgsmaatregelen

Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril